

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
100010	220321							Leveren grond. Grondsoort: hoogwaardige teelaarde -leverancier: Den Ouden Groenrecycling, of gelijkwaardig -geproduceerd conform BRL 9335-4 -conform RAW2015 Het materiaal niet verdichten bij verwerking Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch profiel Schone grond, ongereinigd, volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij van wortelonkruid en verontreiniging in welke vorm dan ook Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	1,00	V	1,00	L
		9											
			1										
				1									

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
9							<b>STAARTPOSTEN</b>			
91							<b>EENMALIGE KOSTEN</b>			

CONCEPT

**3. BEPALINGEN**

*CONCEPT*

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 06 BOUWSTOFFEN****51 06 01 TEELGROND**

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 dient de Teelgrond te voldoen aan de onderstaande parameters:
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Zuurgraad pH KCl:        | Tussen: 5,5 en 7,6                              |
| Chloride gehalte:        | Maximaal 440 mg/l d.s.                          |
| Zoutbelasting EC :       | Maximaal: 1,5 mS/cm                             |
| Organische stof van d.s: | Tussen: 5% en 9%                                |
| Lutum gehalte:           | Tussen: 0,5% en 6%                              |
| Respiratiewaarde:        | Maximaal: 12 mmol/o <sup>2</sup> /gr.d.s./uur   |
| M50 cijfer:              | Tussen: 130 en 300 um                           |
| D60/D10 cijfer:          | Maximaal: 8                                     |
| Vochtgehalte:            | Tussen: 10% en 30% (bij levering en verwerking) |
- 02 De opdrachtgever is in de gelegenheid na verwerking een analyse aan te vragen bij de producent. Het monster dient direct uit het werk genomen te worden door een gecertificeerde instelling of Den Ouden Groenrecycling en te voldoen aan:
- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Uitslag monter:          | Binnen 16 werkdagen                |
| Aantal grepen:           | Minimaal 10 per 500 m <sup>3</sup> |
| Zuurgraad pH KCl:        | Tussen: 5,5 en 7,6                 |
| Chloride gehalte :       | Maximaal 440 mg/l d.s.             |
| Organische stof van d.s: | Tussen: 5% en 9%                   |
| Lutum gehalte:           | Tussen: 0,5% en 6%                 |
| M50 cijfer:              | Tussen: 130 en 300 um              |
| D60/D10 cijfer:          | Maximaal: 8                        |
- Vergoeding voor analyse te betalen door opdrachtgever: € 250,-

# CONCEPT